

16.09.2017

## Система армирования АРМОКОН

Тип АРМОКОН	Материал	Временное сопротивление на разрыв, $\sigma_b$ , МПа	Модуль упругости Е, ГПа	Длина, мм	Цена за кг/руб
«АС-600»	Стеклопластик	600	30	20-40	354,00

**АРМОКОН** - композитная микроарматура, может быть использована в любых бетонных изделиях. При этом бетонные конструкции могут быть из тяжелого, мелкозернистого, легкого, ячеистого и поризованного бетонов, газобетона, а также из напрягающего бетона.

**АРМОКОН**, изготавливается из высокопрочных стеклокомпозитных, базальтовых или углеродных термополимерных волокон, имеет аморфное сечение и отношение длины к диаметру от 45:1 до 100:1.

Использование системы **АРМОКОН** повышает физико-механические характеристики и долговечность бетонного изделия.

**АРМОКОН** – равномерно распределяется в бетоне и не ржавеет.

Количество **АРМОКОН** зависит от вида изделия, нагрузок, условий эксплуатации и рассчитывается в рекомендуемом диапазоне 4 – 12 кг/м<sup>3</sup> бетона.

Примерный расход **АРМОКОН** для бетонных конструкций в комбинированном композитном армировании :

1. Конструкции жилых зданий и сооружений – 3-6 кг/м<sup>3</sup>
2. Промышленные полы, стяжки и пр. – 2,7-5 кг/м<sup>3</sup>
3. Гидротехнические и морские сооружения – 10-12 кг/м<sup>3</sup>
4. Конструкции дорожного строительства 5-10 кг/м<sup>3</sup>

**ЗАМЕНИ МЕТАЛЛ !!!**



**Бесплатные звонки по России: 8-800-301-10-82**



Гибкая система скидок